

N° 320664

N° 320664



CONFÉDÉRATION SUISSE


BUREAU FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

EXPOSÉ D'INVENTION

Publié le 15 mai 1957

Classe 71 f

L'inventeur a renoncé à être mentionné comme tel



Brevet additionnel subordonné au brevet principal N° 282777

Montres Rolex S.A., Genève

Demande déposée : 5 avril 1955, 17³/₄ h. — Brevet enregistré : 31 mars 1957

AC

Boîte de montre-bracelet

L'objet de la présente invention est une boîte de montre-bracelet, dont la carrure présente un rebord s'étendant au-dessous du niveau du fond, sur tout le pourtour de ce dernier, ce rebord étant percé de deux ouvertures pour le passage du bracelet, le tout de telle manière que celui-ci puisse coulisser dans ces ouvertures et ne soit pas visible sous la montre.

10 Cette boîte est caractérisée par une clavette qui, lorsque le bracelet est en place, est engagée entre celui-ci et le corps de boîte pour empêcher un déplacement relatif de ces deux éléments.

15 Le dessin ci-annexé représente, à titre d'exemple, une forme d'exécution de l'objet de la présente invention.

L'unique figure du dessin est une coupe axiale de cette forme d'exécution.

20 Cette figure représente une boîte de montre dont 1 est la glace, 2 la lunette solidaire d'une fausse carrure et 3 la carrure qui est en une pièce avec le fond désigné par 4 et dont les côtés, désignés par 3b, constituent un rebord qui s'étend au-dessous du niveau du fond 4 sur tout le pourtour de ce dernier et qui est d'une

pièce avec le faux-fond 3a. Deux des côtés 3b sont percés d'ouvertures 6 pour le passage du bracelet 11.

Sur la face inférieure de ce dernier est 30 fixée, par une de ses extrémités, une clavette 12 constituée par une lamelle élastique et qui, lorsque le bracelet est en place par rapport au corps de la boîte, s'engage entre le bracelet et le faux-fond 3a et empêche leur déplacement 35 relatif. Un petit rebord 13 permet de retirer la clavette de dessous la boîte.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée à ce qui est représenté au dessin. En particulier, la clavette pourrait être en forme de coin ; 40 elle pourrait être fixée sur la face supérieure du bracelet ou bien être montée sur les faces intérieures du fond 4 ou du faux-fond 3a ; elle pourrait aussi être libre.

REVENDEICATION :

45

Boîte de montre-bracelet, dont la carrure présente un rebord s'étendant au-dessous du niveau du fond, sur tout le pourtour de ce dernier, ce rebord étant percé de deux ouvertures pour le passage du bracelet, le tout de 50 telle manière que celui-ci puisse coulisser dans ces ouvertures et ne soit pas visible sous la

